



Produktbeschreibung

Produktname:

PORTER'S CHALKBOARD PAINT

PRODUKTBESCHREIBUNG:

Porter's Chalkboard Paint ist perfekt um in Cafés, Küchen, Arbeitsplätzen und Spielbereichen für Kinder Ihre eigene Kreidetafel zu erstellen. In einem fröhlichem Sortiment aus hellen, kräftigen Farben und ebenfalls in traditionellem Schwarz und Grün erhältlich. Trocknet zu einer glatten, einfach zu reinigenden Oberfläche und besitzt eine hervorragende, cremige Textur mit exzellenter Deckfähigkeit.

ANWENDUNGSBEREICH:

Innen und außen.

UMWELTINFORMATIONEN:

Dieses Produkt ist dem Australian Paint Approval Scheme entsprechend als VOC arm klassifiziert. (Flüchtige organische Verbindungen tragen zur Luftverschmutzung bei).

Porter's Paints setzt ausschließlich hochwertige Rohstoffe ein und bezieht diese soweit möglich von australischen Lieferanten. Unsere Produktionsprozesse sind auf maximale Leistung

mit minimalen Auswirkungen auf die Umwelt und die Gesundheit des Anwenders ausgelegt.

ANWENDUNGSVORSCHLÄGE:

Kann auf die meisten angemessen präparierten Gipsplatten, Mörtel, Holz, Mauerwerk und zuvor gestrichene Oberflächen aufgetragen werden.

FARBSORTIMENT:

Wählen Sie aus unserem großen Sortiment an Standardfarben, oder fragen Sie unsere Farbspezialisten nach einer individuell für Sie gemischten Farbe.

EINSCHRÄNKUNGEN:

Nicht bei hoher Luftfeuchtigkeit, unter 10 °C oder über 30 °C auftragen.

VORBEREITUNG:

NEUE / UNGESTRICHENE UNTERGRÜNDE

Der Untergrund sollte eine saubere, gut erhaltene Oberfläche sein, frei von losem Material, Schmutz, Fett, Öl und Schimmel. Vor der Behandlung abstauben.

Auf unbehandelten Oberflächen, wie neuen ungetrichenen Rigipsplatten, Putz, Ziegel oder Holz, alle Nahtstellen und reparierte Bereiche mit Porter's Limeproof Undercoat Sealer punktuell vorbehandeln, dann zwei Schichten auf die gesamte Fläche auftragen.

Neuer, ungestrichener, frisch aufgetragener Gipsputz/Mörtel muss sich vollständig setzen und trocknen bevor mit der Anwendung begonnen werden kann. Zunächst eine Schicht Porter's Mineral Silikat Primer mit Pinsel oder Rolle auftragen. Nach 20 Minuten berührungstrocken. Für 2 Stunden trocknen lassen. Dann, mit Pinsel, Rolle oder Spray, eine Schicht Porter's Limeproof Undercoat Sealer auftragen. Nach 2 Stunden berührungstrocken. Eine Trockenzeit von 6 Stunden erlauben.

VORHERIG GESTRICHENE UNTERGRÜNDE:

Vorausgesetzt die Oberfläche ist sauber und intakt, kann Porter's Chalkboard Paint direkt auf vorherig gestrichene Untergründe aufgetragen werden.

Von Oberflächen mit loser, aufgeplatzter oder blätternder Farbe, muss zur Vorbereitung diese abgeschabt und die Oberfläche geglättet werden. Nagellöcher und Risse mit geeignetem Füllstoff ebenen, schleifen und abstauben. Alle Nahtstellen und reparierte Bereiche mit Porter's Limeproof Undercoat Sealer punktuell vorbehandeln, dann eine Schicht auf die gesamte Fläche auftragen.

Nach 2 Stunden berührungstrocken. Eine Trockenzeit von 6 Stunden erlauben.

ANWENDUNG:

Vor Gebrauch gründlich rühren. Mit Pinsel oder mittelrauer Rolle zwei Schichten auftragen. Nach 30 Minuten berührungstrocken. Zwischen den Schichten mindestens 2 Stunden trocknen lassen. Bevor die Kreidetafel zum Einsatz kommt, eine Trockenzeit von 48 Stunden erlauben.

PFLEGE IHRER KREIDETADEL

Kreide kann mit einem gewöhnlichem Staubtuch entfernt werden, jedoch werden mit einem feuchten Schwamm oder Tuch die besten Ergebnisse erzielt.

DECKFÄHIGKEIT:

Deckt, abhängig von Porosität, Oberflächenstruktur und Abtragsrate, c.a. 10m² per Liter.

REINIGUNG:

Wasser:

ERGÄNZENDE PRODUKTE:

Porter's Limeproof Undercoat Sealer (deckt 12m² per Liter) wird empfohlen, wenn vor dem Anstrich, für die Vorbereitung des Untergrundes, eine Grundierung/Primer erforderlich ist..

Mineral Silicate Primer (deckt 10m² per Liter) wird vor der Grundierung als Primer für frisch aufgetragenen Mörtel/ Gipsputz empfohlen.

Fife
Schottland
KY11 7EG
Telefon: +44 1383 740011

VERPACKUNG:

Porter's Chalk Emulsion™ ist in Gebindegrößen von 500ml, 1L und 2L erhältlich.

LAGERUNG:

Kühl, trocken und von Frost geschützt lagern.

SCHUTZMAßNAHMEN:

Außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahren. Schlucken vermeiden. Augenkontakt vermeiden. Anhaltenden Hautkontakt vermeiden. Für ausreichende Belüftung sorgen. Bei unbeabsichtigtem Kontakt sofort mit Wasser spülen. Farbe vor der Anwendung prüfen.

HERSTELLER/VERTRIEBSPARTNER ANGABEN:

Porter's Paints
288 Coward St
Mascot NSW 2020
Australien
Telefon: +61 2 9698-5322
E-Mail: enquiries@porters.com.au
Web: www.porterspains.com

Craig & Rose Ltd
Unit 8 Halbeath Industrial Estate
Dunfermline