



Produktbeschreibung

Produktname:

PORTER'S CLEARCOTE

PRODUKTBESCHREIBUNG:

Porter's strapazierfähiges Clearcote ist ein geruchsarmes, schnell trocknendes, wasserbasiertes, klares Finish das für eine Vielfalt an Oberflächen im Innenbereich geeignet ist. Porter's Clearcote hat eine exzellente UV-Resistenz und vergilbt nicht.

Dieses Produkt ist dem Australian Paint Approval Scheme entsprechend als VOC arm klassifiziert.

Porter's Paints setzt ausschließlich hochwertige Rohstoffe ein und bezieht diese soweit möglich von australischen Lieferanten. Unsere Produktionsprozesse sind auf maximale Leistung mit minimalen Auswirkungen auf die Umwelt und die Gesundheit des Anwenders ausgelegt.

ANWENDUNGSBEREICH:

Innen

ANWENDUNGSVORSCHLÄGE:

Für den Einsatz auf einer Vielzahl von Untergründen geeignet, einschließlich Holz im Innenbereich, das Versiegelung und Schutz erfordert. Ideal für Holz-, oder Betonböden im Innenbereich, Möbel und Küchenschränke.

UMWELTINFORMATIONEN:

Dieses Produkt enthält: ungetönt 28,5g/L VOCs ungetönt (flüchtige organische Verbindungen, die zur Luftverschmutzung beitragen).

FARBE UND FINISH:

In der Dose milchig weiß, wenn trocken klar. Trocknet zu einem schwach glänzenden Finish.

Von APAS (Australian Paint Approval Scheme) übernommene Angaben:

Sehr hoch	>250 g/L
Hoch	100 – 249 g/L
Mäßig	50 – 99 g/L
Niedrig	5 – 49 g/L
Sehr niedrig	<5 g/L

EINSCHRÄNKUNGEN:

Nicht für den Auftrag auf Porter's Milk Paint, Porter's Fresco oder vorherig geöltes Holz oder von Natur aus öliges Holz geeignet. **Nicht** für **Außenbereiche** geeignet .

WICHTIGE ANGABEN ZU HOLZARTEN

Nicht geeignet für den Einsatz auf Harthölzern oder Holzarten die von Natur aus einen hohen Öl- oder Wachsanteil aufweisen. Diese Holzarten müssen ausreichend gealtert und ausgetrocknet sein, um das Clearcote penetrieren zu lassen, andernfalls stoßen die natürlichen Öle das wasserbasierte Clearcote ab, was zu mangelhafter Adhäsion und damit Abplatzen und Abblättern führt.

Aufgrund des hohen Ölgehalts von Hölzern für Bodenbeläge nicht für Bodenbeläge im Außenbereich geeignet. Sie finden auf unserer Website ein adäquates Produkt.

Vor Gebrauch testen. Nicht bei hoher Luftfeuchtigkeit, unter 10 °C oder über 30 °C auftragen. Bitte beachten Sie, dass sich dies auch auf die Oberflächentemperatur des Untergrundes bezieht. Wenn Clearcote auf eine zu heiße Oberfläche aufgetragen wird, kann das dazu führen, dass Clearcote zu schnell trocknet, und nicht korrekt aushärtet, was in Adhäsionsverlust, Rissbildung und damit dem Eindringen von Feuchtigkeit resultiert.

Nicht zum Spraysen geeignet.

Küchen- und Badezimmerablagen: Bei Einsatz auf Holzablagen kann es zur Fleckenbildung kommen, wenn diese Ölen, Nahrungsmitteln und Make Up ausgesetzt sind. Nicht für die

Versiegelung von Bodenfliesen geeignet, da diese nass sehr rutschig werden können.

WICHTIGE ANGABEN ZU FEUCHTEN UNTERGRÜNDE: Betonplatten können von Kondensation, eindringender Feuchtigkeit aus der darunter liegenden Erde, beschädigten oder undichten Rohren unter dem Beton, Sickerwasser oder Hochwasser betroffen sein. Holzbeläge im Innenbereich können von Hochwasser, unsachgemäßer Reinigung, Rissen im Fundament, oder verschütteten Flüssigkeiten betroffen sein. All diese Szenarien sind schlecht für Farben und klare Beschichtungen, und alle Feuchtigkeitsquellen (hydrostatischer Druck), nicht nur an der Oberfläche, sondern durch den gesamten Untergrund, müssen eliminiert werden und der Untergrund muss vollständig und durchgehend getrocknet sein, vor mit dem Auftrag von Clearcote begonnen werden kann. Wenn Clearcote auf einen feuchten Untergrund aufgetragen wird, kann es nicht adäquat aushärten, was zu einem trüben Erscheinungsbild und Delaminierung (abblättern) führt.

Vor dem Gebrauch auf Holz mit hohem Harzgehalt testen. Normalerweise kann man Harzausfluss nicht ausmachen, jedoch kann nach der Anwendung von Clearcote auf einem Finish wie Wood Wash Harzausfluss als leicht braune Verunreinigung sichtbar werden. Harzausfluss hat keinen Einfluss auf die Belastbarkeit des Produkts. Um das Problem zu verhindern, sollten Sie den Einsatz von Porter's Tannin Block in Betracht ziehen, es wird vor der Anwendung von Clearcote auf Wood Wash aufgetragen.

VORBEREITUNG:

Der Untergrund sollte eine saubere, gut erhaltene Oberfläche sein, frei von losem Material, Schmutz, Fett, Öl und Schimmel. Vor der Behandlung abstauben. Farben und Veredelungen vor dem Auftrag von Clearcote eine Trockenzeit von mindestens 72 Stunden erlauben. Bei Einsatz als Bodenversiegelung eingesetzt, vor dem Auftrag stabsaugen.

ANWENDUNG:

Vor Gebrauch gründlich rühren. Mit Pinsel oder Schafswoll-Applikator (für Bodenbeläge empfohlen) zwei Schichten auftragen. Nach 30 Minuten berührungstrocken. Zwischen den Schichten mindestens 2 Stunden trocknen lassen. Nach 2 Stunden durchgetrocknet. Zwischen den Schichten leicht anschleifen um Unebenheiten auszugleichen. Vor dem Auftrag der nächsten Schicht staubsaugen. Vor dem Betreten 4-6 Stunden Trockenzeit erlauben. Volle Aushärtung ist nach zwei Tagen erreicht. In Außenbereichen für drei Tage vor Regen schützen. Nicht zum Spraysen geeignet.

DECKFÄHIGKEIT:

Deckt, abhängig von Porosität, Oberflächenstruktur und Abtragungsrate, c.a. 15m² per Liter.

REINIGUNG:

Wasser

ERGÄNZENDE PRODUKTE:

Porter's Clearcote eignet sich für die Anwendung mit Porter's Wood Wash und Porter's Concrete Wash. Vor der Anwendung testen, da leichte Farbvariationen auftreten können.

VERPACKUNG:

Porter's Clearcote ist in Gebindegrößen von, 1 Liter, 4 Liter, 10 Liter & 15 Liter erhältlich.

LAGERUNG:

Kühl, trocken und von Frost geschützt lagern.

SCHUTZMAßNAHMEN:

Außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahren. Schlucken vermeiden. Augenkontakt vermeiden. Anhaltenden Hautkontakt vermeiden. Für ausreichende Belüftung sorgen. Bei unbeabsichtigtem Kontakt sofort mit Wasser spülen.

HERSTELLER/VERTRIEBSPARTNER ANGABEN:

Porter's Paints
288 Coward St
Mascot NSW 2020
Australien
Telefon: +61 2 9698-5322
E-Mail: enquiries@porters.com.au
Web: www.porterspains.com

Craig & Rose Ltd
Unit 8 Halbeath Industrial Estate
Dunfermline
Fife
Schottland
KY11 7EG
Telefon: +44 1383 740011