



## Produktbeschreibung

Produktname:

# PORTER'S STONE PAINT

### PRODUKTBESCHREIBUNG:

Porter's Stone Paint ist die ideale Wahl für architektonische Außenbereiche, da es Textur, Haltbarkeit und außergewöhnliche Farbbeständigkeit bietet. Stone Paint ist absolut matt und bietet ein gleichmäßiges Finish, das nicht altert oder Streifen verursacht und Makel der Oberfläche verbirgt, während es für das weiche, vollständig matten Lacken eigene Aussehen sorgt. Stone Paint ist in den Texturen „Fine“ und „Coarse“ erhältlich. Stone Paint Fine enthält Marmorstaub, wodurch ein feines steinartiges Finish entsteht. Stone Paint Coarse enthält grobe Partikel aus abgestuftem Quarz und besitzt eine grobe Textur, die Zementputz ähnelt. Dieses Produkt ist UV-beständig, schmutzabweisend und geruchsarm.



ORT:

Innen und außen.

### UMWELTINFORMATIONEN:

Dieses Produkt enthält: <5g/L VOCs ungetönt (flüchtige organische Verbindungen, die zur Luftverschmutzung beitragen). (Ausgenommen die Stone Paint Coarse Grundfarbe Rot mit 14,19g/L und Stone Paint Fine Grundfarbe Rot mit 16,75g/L, Grundfarbe Magenta bei 5,69g/L und Grundfarbe Schwarz bei 5,3g/L).

Die folgenden Deskriptoren wurden von der APAS (Australian Paint Approval Scheme) übernommen:

Sehr hoch	>250 g/L
Hoch	100 – 249 g/L
Mäßig	50 – 99 g/L
Niedrig	5 – 49 g/L
Sehr niedrig	<5 g/L

Dieses Produkt wird von der Australian Paint Approval Scheme als Very Low VOC\* eingestuft.

\* Stone Paint Coarse Grundfarbe Rot als Low VOC. Stone Paint Fine in den Grundfarben Rot, Magenta und Schwarze als Low VOC.

Porter's Paints verwendet ausschließlich hochwertige Rohstoffe und wann immer möglich kaufen wir von australischen Lieferanten. Unsere Fertigungsprozesse sind auf maximale Leistung mit minimalen Auswirkungen auf die Umwelt und die Gesundheit des Benutzers ausgelegt

Porter's Stone Paint hat die von Ecospecifier™ aufgestellten Beurteilungskriterien erfüllt und qualifiziert sich daher für Green Star Credits. Weitere Informationen finden Sie unter [www.ecospecifier.com.au](http://www.ecospecifier.com.au).

## **VORGESCHLAGENE ANWENDUNGEN:**

Kann auf die meisten geeigneten Gipskarton-, Gips-, Holz-, Mauerflächen und auf zuvor gestrichene Oberflächen aufgetragen werden.

## **FARBEN:**

Wählen Sie aus unserer großen Auswahl an Farben oder fragen Sie unseren Farbfachmann nach Ihrer speziell für Sie zusammengestellten Farbe.

## **EINSCHRÄNKUNGEN:**

Nicht bei hoher Luftfeuchtigkeit, unter 10 °C oder über 30 °C auftragen.

## **VORBEREITUNG:**

### **NEUE/UNGESTRICHENE SUBSTRATE:**

Das Substrat sollte eine saubere, gut erhaltene Oberfläche sein, die frei von losem Material, Schmutz, Fett, Öl und Schimmel ist. Vor dem Fortfahren abbürsten.

Auf neuen unbehandelten Rigipsplatten, Putz, Ziegel oder Holz alle Verbindungen und reparierte Bereiche mit Porter's Limeproof Undercoat Sealer grundieren, dann zwei Schichten davon auf die gesamte Fläche auftragen.

Auf neuem, ungestrichenem, frischen Gipsputz warten, bis der Gips gründlich abgebunden und vollständig getrocknet ist. Zunächst 1 Schicht Porter's Mineral Silicate Primer per Pinsel oder Rolle auftragen. Berührungstrocken in 20 Minuten. 2 Stunden trocknen lassen. Dann 1 Schicht Porter's Limeproof Undercoat Sealer per Pinsel, Rolle oder Spray auftragen. Berührungstrocken in 2 Stunden. 6 Stunden trocknen lassen.

### **BEREITS GESTRICHENE SUBSTRATE:**

Sofern die Oberfläche sauber ist, ist Porter's Stone Paint selbstgrundierend und kann direkt auf zuvor gestrichene Oberflächen aufgetragen werden. (Außer ölbasierte Farben oder Polyurethane). Hochglanzfarben oder Lacke sollten mit Sandpapier abgeschliffen werden, um den Glanz zu entfernen und eine „raue“ Oberfläche zu erzeugen. Bereits lackierte Flächen mit loser, abplatzender oder abblätternder Farbe müssen durch Abkratzen loser Farbe gereinigt werden. Nagellöcher und Risse mit geeignetem Füllstoff füllen, abschleifen und abbürsten. Alle Verbindungen und reparierte Bereiche mit Porter's Limeproof Undercoat Sealer grundieren, dann eine Schicht davon auf die gesamte Fläche auftragen. Berührungstrocken in 2 Stunden. 6 Stunden trocknen lassen.

Alle Lacke, Polyurethane oder Oberflächen, die zuvor mit ölbasierter Emailfarbe gestrichen wurden, sollten gründlich per Sandpapier abgeschliffen werden, um den Glanz zu entfernen und eine „raue“ Oberfläche zu erzeugen. Lose, abplatzende oder abblätternde Farbe muss durch Abkratzen der losen Farbe gereinigt werden. Nagellöcher und Risse mit geeignetem Füllstoff füllen, abschleifen und abbürsten. Alle Verbindungen und reparierte Bereiche mit Porter's Universal Primer grundieren, dann eine Schicht davon auf die gesamte Fläche auftragen.

Berührungstrocken in 2 Stunden. 6 Stunden zwischen den Schichten und 24 Stunden insgesamt trocknen lassen.

#### **ANWENDUNG:**

Vor Gebrauch gründlich aufrühren. Zwei Schichten per Pinsel oder AUSSCHLIEßLICH bei Stone Paint Fine per kurzflooriger Rolle auftragen. Für ein natürliches zementähnliches Aussehen mit einer Kalkwaschbürste multidirektional auftragen. Berührungstrocken in 1 Stunde. Zwischen den Schichten mindestens 2 Stunden trocknen lassen. 6 Stunden trocknen lassen.

Eine Rolle wird für auf das Auftragen von Stone Paint Coarse nicht empfohlen, da sich Rollenspuren im Endergebnis bemerkbar machen.

#### **ABDECKUNGSRATEN:**

Deckt ca. 10m<sup>2</sup> pro Liter ab, je nach Porosität, Oberflächenstruktur und Farbabfall.

#### **ABWASCHEN:**

Wasser.

#### **ERGÄNZENDE PRODUKTE:**

Porter's Limeproof Undercoat Sealer (Abdeckung 12m<sup>2</sup> pro Liter) wird empfohlen, wenn bei der Vorbereitung des Untergrundes für die Lackierung ein Tiefengrund/Grundierung erforderlich ist.

Porter's Universal Primer (Abdeckung 10m<sup>2</sup> pro Liter).

#### **VERPACKUNG:**

Porter's Stone Paint ist in den Größen 1 Liter, 4 Liter, 10 Liter und 15 Liter erhältlich.

#### **LAGERUNG:**

Kühl und trocken sowie frostgeschützt lagern.

#### **VORSICHTSMAßNAHMEN:**

Außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahren. Schlucken vermeiden. Augenkontakt vermeiden. Längeren Hautkontakt vermeiden. Für ausreichende Belüftung sorgen. Bei versehentlichem Kontakt sofort mit Wasser abspülen. Farbe vor Verwendung prüfen.

#### **GARANTIE:**

15 JAHRE GARANTIE: Porter's Paints Stone Paint ist garantiert 15 Jahre lang gegen Ablösen, Ablättern und Blasenbildung bei der Verwendung im Außenbereich geschützt, wenn es nach den angegebenen Anweisungen aufgetragen wurde. Diese Garantie gilt nur für Wohnungsarbeiten und deckt kein Versagen von Farbschichten ab, das durch den Ausfall zuvor aufgetragener Beschichtungen verursacht wird, wenn Porter's Paints Stone Paint auf Beschichtungen aufgetragen wird, die von Porter's Paints nicht aufgeführt werden, oder im Falle von Substratversagen. Wenn das Produkt die angegebene Leistung nicht erbringt, ersetzen wir die Artikel kostenlos.

Die Gewährleistung gilt für 15 Jahre ab Kaufdatum. Um einen Garantieanspruch geltend zu machen, wenden Sie sich bitte mit den dargestellten Details an Porter's Paints und machen Sie Angaben zu Ihrem Anspruch. Sie müssen einen Kaufnachweis vorlegen und alle Kosten tragen, die bei der Geltendmachung entstehen. Die Leistungen dieser Garantie sind zusätzlich zu anderen Rechten und Rechtsbehelfen nach geltendem Recht gültig.

Unsere Artikel werden mit Garantien geliefert, die nach dem australischen Verbraucherrecht nicht ausgeschlossen werden können. Sie haben Anspruch auf Ersatz oder Erstattung bei einem größeren Mangel sowie Schadensersatz bei jedem anderen angemessen vorhersehbaren Verlust oder Schaden. Sie sind außerdem dazu berechtigt, die Artikel repariert oder ausgetauscht zu erhalten, wenn die Artikel nicht von akzeptabler Qualität sind und der Mangel nicht zu einem erheblichen Ausfall führt.

Die hier gemachten Angaben erfolgen in gutem Glauben. Es gibt keine stillschweigenden Bedingungen oder Garantien bei der Lieferung dieses Produkts. Die Herstellergarantie beschränkt sich auf den Austausch des Produkts und umfasst nicht Vorbereitung oder Anwendung.

## INFORMATIONEN ZU

### HERSTELLER/VERTRIEBSPARTNER:

Porter's Paints  
288 Coward St  
Mascot NSW 2020  
Australien  
Telefon: (02) 9698-5322  
Gebührenfrei: 1800 656 664  
Fax: (02) 9699-5322

E-Mail: [enquiries@porters.com.au](mailto:enquiries@porters.com.au)

Web: [www.porterspains.com](http://www.porterspains.com)

Craig & Rose Ltd  
Unit 8 Halbeath Industrial Estate  
Dunfermline  
Fife  
Schottland  
KY11 7EG  
Telefon: +44 1383 740011