



Produktbeschreibung

Produktname:

PORTER'S EGGSHELL ACRYLIC

PRODUKTBESCHREIBUNG:

Porter's Eggshell Acrylic ist eine hochwertige Acrylfarbe, die Wänden und anderen Oberflächen ein reflexarmes Finish mit dem subtilen, natürlichen Glanz echter Eierschalen verleiht. Dieses elegante Finish ist komplett abwaschbar, und widersteht Kratzern und Stößen. Schnell trocknend und geruchsarm

ANWENDUNGSBEREICH:

Innen und außen.

UMWELTINFORMATIONEN:

Dieses Produkt enthält: 40,03g/L VOCs (flüchtige organische Verbindungen, die zur Luftverschmutzung beitragen).

Von APAS (Australian Paint Approval Scheme)

übernommene Angaben:

Sehr hoch	>250 g/L
Hoch	100 – 249 g/L
Mäßig	50 – 99 g/L
Niedrig	5 – 49 g/L
Sehr niedrig	<5 g/L

Dieses Produkt ist dem Australian Paint Approval Scheme entsprechend als VOC arm klassifiziert.

Porter's Paints setzt ausschließlich hochwertige Rohstoffe ein und bezieht diese soweit möglich von australischen Lieferanten. Unsere Produktionsprozesse sind auf maximale Leistung mit minimalen Auswirkungen auf die Umwelt und die Gesundheit des Anwenders ausgelegt.

Porter's Eggshell Acrylic entspricht den von Ecospecifier™ aufgestellten Bewertungskriterien und qualifiziert sich damit für Green Star Credits. Weitere Informationen finden Sie unter www.ecospecifier.com.au.



ANWENDUNGSVORSCHLÄGE:

Kann auf die meisten angemessen präparierten Mörtel, Gipsplatten, Holz-, Metall-, Mauer- und zuvor gestrichene Oberflächen aufgetragen werden.

FARBSORTIMENT:

Wählen Sie aus unserem großen Sortiment an Standardfarben, oder fragen Sie unsere Farbspezialisten nach einer individuell für Sie angemischten Farbe.

EINSCHRÄNKUNGEN:

Nicht bei hoher Luftfeuchtigkeit, unter 10 °C oder über 30 °C auftragen.

VORBEREITUNG:

NEUE / UNGESTRICHENE UNTERGRÜNDE:

Der Untergrund sollte eine saubere, gut erhaltene Oberfläche sein, frei von losem Material, Schmutz, Fett, Öl und Schimmel. Vor der Behandlung abstauben.

Auf unbehandelten Oberflächen, wie neuen ungetrichenen Rigipsplatten, Ziegeln oder Holz, alle Nahtstellen und reparierte Bereiche mit Porter's Limeproof Undercoat Sealer punktuell vorbehandeln, dann zwei Schichten auf die gesamte Fläche auftragen.

Neuer, ungestrichener, frisch aufgetragener Gipsputz/Mörtel muss sich vollständig setzen und trocknen bevor mit der Anwendung begonnen werden kann. Zunächst eine Schicht Porter's Mineral Silikat Primer mit Pinsel oder Rolle auftragen. Nach 20 Minuten Berührungstrocken. Für 2 Stunden trocknen lassen. Dann, mit Pinsel, Rolle oder Spray, eine Schicht Porter's Limeproof Undercoat Sealer auftragen. Nach 2 Stunden berührungstrocken. Eine Trockenzeit von 6 Stunden erlauben.

VORHERIG GESTRICHENE UNTERGRÜNDE:

Vorausgesetzt die Oberfläche ist sauber und intakt, ist Porter's Eggshell Acrylic selbstgrundierend und kann direkt auf zuvor gestrichene Oberflächen aufgetragen werden (mit Ausnahme von ölbasierten Farben oder Polyurethane).

Glanzbeschichtungen oder Lackierungen müssen geschliffen werden um die Oberfläche aufzurauen und einen „getasteten“ Untergrund zu erzeugen.. Von verherig gestrichenen Untergründen mit loser, aufgeplatzter oder blätternder Farbe, muss zur Vorbereitung lose Farbe abgeschabt und die Oberfläche geglättet werden. Nagellöcher und Risse mit geeignetem Füllstoff ebenen, schleifen und abstauben. Alle Nahtstellen und reparierte Bereiche mit Porter's Universal Primer punktuell vorbehandeln, dann eine Schicht auf die gesamte Fläche auftragen. Nach zwei Stunden berührungstrocken, eine Trockenzeit von 6 Stunden erlauben.

Alle Lacke, Polyurethane oder Oberflächen, die zuvor mit ölbasierter Emallacken gestrichen wurden, sollten gründlich geschliffen werden, um die Oberfläche aufzurauen und einen „getasteten“ Untergrund zu erzeugen. Lose, abgeplatzte oder blätternde Farbe muss abgeschabt und die Oberfläche geglättet werden. Nagellöcher und Risse mit geeignetem Füllstoff ebenen, abschleifen und abstauben. Alle Nahtstellen und reparierte Bereiche mit Porter's Limeproof Undercoat Sealer punktuell vorbehandeln, dann eine Schicht auf die gesamte Fläche auftragen.

Nach 2 Stunden berührungstrocken. Zwischen den Schichten 6 Stunden trocknen lassen, eine Trockenzeit von 24 Stunden erlauben.

ANWENDUNG:

Vor Gebrauch gründlich rühren. Mit Pinsel, mittelrauer Rolle, oder Spray zwei Schichten auftragen. Nach einer Stunde berührungstrocken. Zwischen den Schichten eine Trockenzeit von mindestens zwei Stunden erlauben. Eine Trockenzeit von 6 Stunden beachten.

DECKFÄHIGKEIT:

Deckt, abhängig von Porosität, Oberflächenstruktur und Abtragsrate, c.a. 12-14m² per Liter.

REINIGUNG:

Wasser

ERGÄNZENDE PRODUKTE:

Porter's Limeproof Undercoat Sealer (deckt 12m² per Liter) wird empfohlen, wenn vor dem Anstrich, für die Vorbereitung des Untergrundes, eine Grundierung/Primer erforderlich ist..

Mineral Silicate Primer (deckt 10m² per Liter) wird vor der Grundierung als Primer für frisch aufgetragenen Mörtel/ Gipsputz empfohlen.

Porter's Universal Primer (deckt 10m² pro Liter).

VERPACKUNG:

Porter's Eggshell Acrylic ist in Gebindegrößen von 500ml, 1 Liter, 4 Liter, 10 Liter & 15 Liter erhältlich.

© 2018 Porter's Paints, eine Abteilung der DuluxGroup (Australien) Pty Ltd.
Porter's Eggshell Acrylic

LAGERUNG:

Kühl, trocken und von Frost geschützt lagern.

SCHUTZMAßNAHMEN:

Außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahren. Schlucken vermeiden. Augenkontakt vermeiden. Anhaltenden Hautkontakt vermeiden. Für ausreichende Belüftung sorgen. Bei unbeabsichtigtem Kontakt sofort mit Wasser spülen. Farbe vor der Anwendung prüfen.

GARANTIE:

15 JAHRE GARANTIE: Wenn Porter's Paints Eggshell Acrylic der Gebrauchsanweisung entsprechend aufgetragen wurde, wird es für 15 Jahre garantiert nicht abblättern, splintern oder Blasen bilden. Diese Garantie gilt nur für Wohnanlagen, und deckt keine Schäden ab die durch Untergrundfehler, oder das Versagen vorheriger Beschichtungen verursacht wurden, wenn Porter's Paints Aqua Enamel über nicht von Porter's Paints spezifizierte Beschichtungen aufgetragen wurde. Wenn die Leistung des Produkts nicht den Spezifikationen entspricht, werden wir die Waren kostenfrei ersetzen.

Die obige Garantie gilt für 15 Jahre ab Kaufdatum. Um die Garantie in Anspruch zu nehmen, kontaktieren Sie bitte Porter's Paints, unter Angabe der gegebenen Informationen und mit detaillierten Angaben zu ihrem Schadensersatzanspruch. Sie müssen einen Kaufnachweis erbringen und sämtliche Kosten, die durch die Geltendmachung entstehen, selbst tragen. Die Leistungen unter dieser Garantie

gelten zusätzlich zu den sonstigen, unter der entsprechenden Gesetzgebung gegebenen, Rechten und Rechtsmitteln.

Unsere Produkte beinhalten Garantien die nach australischem Verbraucherschutz gewährleistet werden müssen. Sie haben Anspruch auf Ersatz oder Rückvergütung bei eklatanter Fehlerhaftigkeit, und auf Kompensation für alle vernünftigerweise voraussehbaren Verluste oder Schäden. Sie haben außerdem Anspruch auf Reparatur oder Ersatz, wenn der Artikel von nicht akzeptabler Qualität und die Fehlerhaftigkeit nicht eklatant ist.

HERSTELLER/VERTRIEBSPARTNER ANGABEN:

Porter's Paints
288 Coward St
Mascot NSW 2020
Australien
Telefon: +61 2 9698-5322
E-Mail: enquiries@porters.com.au
Web: www.porterspains.com

Craig & Rose Ltd
Unit 8 Halbeath Industrial Estate
Dunfermline
Fife
Schottland
KY11 7EG
Telefon: +44 1383 740011