



Produktspezifikation

Produktname:

PORTER'S CONCRETE WASH

PRODUKTBESCHREIBUNG:

Porter's Concrete Wash ist ein semi-transparentes Anstrichmittel, welches das Erscheinungsbild von Betonböden in Innenbereichen, Betonplatten im Außenbereichen, Betonwegen und Pflastersteinen subtil koloriert und dämpft. Porter's Concrete Wash ist so konzipiert, dass es dem Beton Farbe verleiht, während es die Struktur des Betons hervorhebt. Die Tünche wird, wenn sie nicht mit Porter's Clearcote behandelt wird mit der Zeit abgetragen, kann, wenn erforderlich, aber aufgefrischt werden.

ANWENDUNGSBEREICH:

Innen oder außen.

UMWELTINFORMATIONEN:

Porter's Paints setzt ausschließlich hochwertige Rohstoffe ein und bezieht diese soweit möglich von australischen Lieferanten. Unsere Produktionsprozesse sind auf maximale Leistung mit minimalen Auswirkungen auf die Umwelt und die Gesundheit des Anwenders ausgelegt.

ANWENDUNGSVORSCHLÄGE:

Kann auf unbehandelte Betonböden und gut erhaltene, polierte, oder rohe Pflastersteine und Platten aufgetragen werden.

FARBEN:

Wählen Sie aus unserem großen Sortiment an Standardfarben, oder fragen Sie unsere Farbspezialisten nach einer individuell für Sie angemischten Farbe.

EINSCHRÄNKUNGEN:

Nicht für den Einsatz auf Fahrwegen, oder Parkplätzen geeignet. Bitte versuchen Sie nicht durch den Auftrag zusätzlicher Schichten eine stärkere Deckfähigkeit, oder Farbtiefe zu erzielen, da Aufschichten des Produktes zu Rissbildung und Abblättern des Finishes führen kann. Nicht bei hoher Luftfeuchtigkeit, unter 10 °C oder über 30 °C auftragen.

VORBEREITUNG:

Der Untergrund sollte eine saubere, gut erhaltene Oberfläche sein, frei von Staub, Öl, losem Material und Substanzen, welche die Haftfähigkeit beeinträchtigen. Wo die Oberfläche stark verschmutzt, oder mit Klebstoffen oder Öl kontaminiert ist, sollte der Untergrund vor der Bhandlung mit einem Hochdruckreiniger, oder Säure gereinigt und in manchen Fällen auch geschliffen werden. Frisch zementierte Untergründe sollten für mindestens 30 Tage aushärten.

ANWENDUNG:

Vor Gebrauch gründlich rühren. Porter's Concrete Wash mit dem Pinsel auftragen. Für einen subtileren Effekt kann nasses Concrete Wash auch mit einem Tuch aufgerieben werden. Kann bis zu 10% mit Wasser verdünnt werden. Nach zwei Stunden berührungstrocken. Vor der Nutzung eine Trockenzeit von mindestens 12 Stunden erlauben. Vor dem Auftrag von Porter's Clearcote eine Trockenzeit von 24 Stunden erlauben.

DECKFÄHIGKEIT:

Deckt, abhängig von Porosität, Oberflächenstruktur und Abtragsrate, c.a. 10-20 m² per Liter.

REINIGUNG:

Wasser.

ERGÄNZENDE PRODUKTE:

Porter's Concrete Wash kann mit Porter's Clearcote (deckt 15m² per litre) versiegelt und geschützt werden. Dem Concrete Wash vor dem Auftrag von Clearcote eine Trockenzeit von 24-72 Stunden erlauben. Vor Gebrauch testen, da es zu leichten Farbveränderungen kommen kann.

VERPACKUNG:

Porter's Concrete Wash ist in Gebindegrößen von 1 Liter und 4 Litern erhältlich.

LAGERUNG:

Kühl, trocken und von Frost geschützt lagern.

SCHUTZMAßNAHMEN:

Außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahren. Schlucken vermeiden. Augenkontakt vermeiden. Anhaltenden Hautkontakt vermeiden. Für ausreichende Belüftung sorgen. Bei unbeabsichtigtem Kontakt sofort mit Wasser spülen. Farbe vor der Anwendung prüfen.

HERSTELLER/VERTRIEBSPARTNER ANGABEN:

Porter's Paints
288 Coward St
Mascot NSW 2020
Australia
Phone: (02) 9698-5322
E-mail: enquiries@porters.com.au
Web: www.porterspains.com

Craig & Rose Ltd
Unit 8 Halbeath Industrial Estate
Dunfermline
Fife
Schottland
KY11 7EG
Telefon: +44 1383 740011