



## Produktspezifikation

Produktname:

**PORTER'S PALM BEACH BLACK**

---

### PRODUKTBESCHREIBUNG:

Porter's Palm Beach Black ist ein wasserbasiertes, farbechtes, schwarzes Färbemittel, das sich für die meisten Holzarten eignet. Palm Beach Black erzeugt einen transparenten Effekt, der die Maserung des Holzes hervorhebt. Dieses Färbemittel wird mit UV-Resistenten Pigmenten für Außenbereiche hergestellt und verstärkt Wasserbeständigkeit und UV-Schutz.

### ANWENDUNGSBEREICH:

Innen und außen.

### UMWELTINFORMATIONEN:

Palm Beach Black enthält: 43.65g/L VOCs (flüchtige organische Verbindungen, die zur Luftverschmutzung beitragen). Palm Beach White enthält: 23.75g/L VOCs.

Von APAS (Australian Paint Approval Scheme) übernommene Angaben:

Sehr hoch >250 g/L

Hoch 100 – 249 g/L

Mäßig 50 – 99 g/L

Niedrig 5 – 49 g/L

Sehr niedrig <5 g/L

Dieses Produkt ist dem Australian Paint Approval Scheme entsprechend als VOC arm klassifiziert (flüchtige organische Verbindungen, die zur Luftverschmutzung beitragen).

Porter's Paints setzt ausschließlich hochwertige Rohstoffe ein und bezieht diese soweit möglich von australischen Lieferanten. Unsere Produktionsprozesse sind auf maximale Leistung mit minimalen Auswirkungen auf die Umwelt und die Gesundheit des Anwenders ausgelegt.

### ANWENDUNGSVORSCHLÄGE:

Ideal für den Einsatz auf Gartenmöbeln, Sperrholzplatten für den Außenbereich, Verschalungsbrettern, Schindeln oder Innenmöbeln und Holzdielen.

### FARBE:

Transparent schwarz.

## EINSCHRÄNKUNGEN:

Nicht bei hoher Luftfeuchtigkeit, unter 10 °C oder über 30 °C auftragen. Nicht in direktem Sonnenlicht auftragen.

Nicht geeignet für Bodenbeläge im Außenbereich und vorbehandeltes Holz.

## VORBEREITUNG:

Der Untergrund sollte vor der Behandlung geschliffen werden um das saubere, blanke Holz, frei von losem Material, Schmutz, Fett, Öl und Schimmel und vorherigen Behandlungen, freizulegen. Das Holz sollte trocken und frei von Kontaminanten sein. Von vorherig gestrichenen Oberflächen muss vor der Anwendung alle Farbe entfernt, die blanke Oberfläche freigelegt und gründlich geschliffen werden.

Bei der Anwendung von Palm Beach Black auf Hölzern für den Außenbereich, die von Natur aus einen hohen Öl- oder Wachsanteil aufweisen, empfehlen wir das Holz für wenigstens drei Monate ruhen zu lassen. Damit sich die Oberflächenmaserung öffnen und die Oberflächenöle auszutrocknen können. Palm Beach Black erfordert, da es wasserbasiert ist, einen absorbierenden, ölfreien Untergrund.

Vor dem Auftrag auf Hölzern für den Außenbereich, die Oberfläche mit einem Hochleistungsholzreiniger, wie Intergrain® oder Reviva® säubern, um sämtliche Kontaminanten, oder noch vorhandene Öle zu entfernen.

Im Zweifel, vor der Anwendung die Absorption von Wasser testen. Wenn Wasser auf der Holzoberfläche perlt, sollte das Material noch

länger ruhen, oder stärker gereinigt werden. Wenn das Wasser vom Holz absorbiert wird, kann mit der Anwendung fortgefahren werden.

## ANWENDUNG:

Vor Gebrauch gründlich rühren.

Palm Beach Black im Schatten auftragen. Mit Pinsel, Rolle, oder Spray, der Maserung folgend, eine Schicht auftragen, dabei eine gleichmäßige Abdeckung sicherstellen. Überschüssige Farbe innerhalb von 3 Minuten, mit einem sauberen, saugfähigen Tuch abwischen, sodass Spalten und Maserungen die Farbe halten. Wenn notwendig, eine zweite Schicht zur Vertiefung der Farbe, mit derselben Methode, auftragen. Nach 30 Minuten berührungstrocken (mit dieser Methode). Vor dem Auftrag der zweiten Schicht eine Trockenzeit von 4 Stunden beachten. Eine Trockenzeit von 24 Stunden erlauben.

Versuchen Sie nicht, durch den Auftrag weiterer Schichten eine bessere Deckkraft oder Farbtiefe zu erreichen, da die Schichtung des Produktes zu Rissbildung und Abblättern führen kann.

## DECKFÄHIGKEIT:

Deckt, abhängig von Porosität, Oberflächenstruktur und Abtragsrate, c.a. 15m<sup>2</sup> per Liter. Bitte beachten Sie, dass bei verwettertem oder gealtertem Holz mit einer offenen Maserung, oder stärker absorbierenden Oberfläche, die Abdeckung reduziert wird.

## REINIGUNG:

Wasser.

## ERGÄNZENDE PRODUKTE:

Auf entsprechenden Oberflächen im Innenbereich kann Porter's Palm Beach Black mit Porter's Clearcote (deckt 15m<sup>2</sup> per Liter) versiegelt und geschützt werden. Erlauben Sie Palm Beach Black vor dem Auftrag von Clearcote eine Trockenzeit von 72 Stunden. Vor der Anwendung prüfen, da es zu einer leichten Farbvariation kommen kann.

## VERPACKUNG:

Porter's Palm Beach Black ist in Gebindegrößen von 1 Liter, 4 Litern und 10 Litern erhältlich.

## LAGERUNG:

Kühl, trocken und von Frost geschützt lagern.

## SCHUTZMAßNAHMEN:

Außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahren. Schlucken vermeiden. Augenkontakt vermeiden. Anhaltenden Hautkontakt vermeiden. Für ausreichende Belüftung sorgen. Bei unbeabsichtigtem Kontakt sofort mit Wasser spülen. Farbe vor der Anwendung prüfen.

## HERSTELLER/VERTRIEBSPARTNER ANGABEN:

Porter's Paints

288 Coward St

Mascot NSW 2020

Australia

Phone: (02) 9698-5322

Toll free: 1800 656 664

Fax: (02) 9699-5322

E-mail: [enquiries@porters.com.au](mailto:enquiries@porters.com.au)

Web: [www.porterspains.com](http://www.porterspains.com)

Craig & Rose Ltd

Unit 8 Halbeath Industrial Estate

Dunfermline

Fife

Schottland

KY11 7EG

Telefon: +44 1383 740011